Fiche technique du produit

Spécifications



Smart-UPS SRT - Batteries rechargeables - SRT On-Line - 48V - 1U - Lithium-Ion

XBP48RM1U-LI

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Bloc-batterie Externe
Nombre d'unité de rack	1U
Type de batterie	Li-Ion (lithium-ion)
Equipement fournis	Kit de rails à 4 montants Câble de communication Câble de mise à la terre Guide d'installation Supports de montage en rack
Gamme de produit	Smart-UPS Battery Systems

Batteries & durée de fonctionnement

Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Montage en rack
Tension de la batterie	48 V

Physique

Couleur	Noir avec face avant argentée
Hauteur	43 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	521 mm
Poids Net	13,02 kg
Mode d'installation	Monté en rack

Conformité

Normes	UL 1973

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0…95 % sans condensation
Température ambiante pour le stockage	-15…45 °C
Altitude de stockage	0…15240 m
Humidité relative de stockage	0…95 % sans condensation

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	20 cm
Largeur de l'emballage 1	85 cm
Longueur de l'emballage 1	60 cm
Poids de l'emballage (Kg)	18,64 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	60

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**612 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**566 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**5 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**33**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**

Image of product / Alternate images

Alternative



